

S1シリーズ HCS1WZ5XR30WXXX*

WDR30倍5MP防爆IR PTZカメラ

ハネウェルの最新の防爆PTZネットワークカメラは、危険で過酷な環境にある陸上、海上、海洋、重工業設備に適しています。このカメラは、IECExに従った危険区域用に認定された316Lステンレス鋼ハウジングを備えています。ハウジングは、内部の火花や爆発の漏れや、周囲の空気中のガスや粉塵に引火するのを防ぎます。HCS1WZ5XR30WXXXカメラは、最大500万の有効画素数、30倍の光学ズーム、真のデイナイトWDRを備えた非常に鮮明な映像を提供し、危険区域と安全区域の両方の用途で連続監視を可能にします。本製品は、爆発の危険性がある雰囲気での使用を意図した製品の設計および構造に関する必須の健康・安全要件に適合しています。



ONVIF® | SGT

*画像/認定/ロゴは説明のみを目的としています。

防爆認定

- IECEx認定取得済みAISI 316Lステンレス鋼構造
- ガスゾーン1および2(クラスIIA、IIB、IIC)、粉塵ゾーン21および22(クラスIIIA、IIIB、IIIC)での使用の認定取得済み
- 防爆用途向けの認証温度:-40°C～60°C (-40°F～140°F) (オプション-50°C～60°C) (オプション-58°F～140°F)
- ケーブルグランドまたは導管用のM25×1.5ネジ穴
- IP68保護等級によって厳しい天候下での完全保護を保証
- 本製品は、筐体によって耐圧防爆性を備え、光学放射および粉塵発火から保護されています。

柔軟な監視ソリューション

- 5MP 30fps、30倍の光学ズーム、P-Irisレンズにより、対象物を鮮明に表示できる最大の柔軟性を提供
- トリプルストリーム(H.265、H.264、およびMJPEGコーデック)のサポート
- ストリーミング用にユニキャスト、マルチキャスト・モードをサポート
- ONVIFプロファイルS、G、T準拠
- 徘徊、侵入、タンパリング、SMD、動体検知解析をサポート
- 米国国防権限法(NDAA)セクション889で禁じられている企業またはその子会社のコンテンツもしくは材料を含まないため、同法同セクションに準拠するビデオシステムの一部として使用可能

機能と利点

- 詳細をキャプチャする5MP高解像度カメラ
- 1/2.8" プログレッシブスキャン・イメージセンサー
- 最低照度0.005 lux(カラー)の優れた低照度性能
- 5.3～159mm、F1.6～F4.3、P-Iris、30倍光学ズームレンズ
- 最大3つのストリームをサポート
- 電子画像スタビライザ(EIS)のサポート
- True WDR:120 dB
- 複数の選択可能な圧縮形式に対応(H.265 HEVC/H.264/MJPEG)
- 人数カウント、徘徊、トリップワイヤ(侵入検知)、SMD
- 日除け付き強化ガラス
- 14言語のWeb GUIによるグローバル言語サポート
- NDAA準拠
- AC100～240Vの電源入力
- 署名付き証明書やデータの暗号化などのサイバーセキュリティ機能
- オプションのストリーム暗号化-AES256に基づくカメラからMaxproへの送信により、安全なデータの完全性とプライバシーを提供
- ONVIFプロファイルS、G、T準拠
- IP66、IP68(2m/2h)の防水保護等級

*カメラはシングルモード・シングルコアファイバーとSFPのみをサポートしています。

シングルモード・シングルファイバーの場合:
1~100/10Mシングルモード・シングルファイバー、
1310Tx/1550Rx、SCコネクタ、伝送距離:20km

Honeywell

S1シリーズWDR30倍5MP防爆IR PTZカメラ

動作		オーディオ	
ビデオ規格	NTSC/PAL	オーディオ圧縮	G.711a/ G.711Mu
スキャン方式	プログレッシブ	オーディオ・インターフェース	入力1チャンネル、出力1チャンネル
イメージセンサー	1/2.8" CMOS	ネットワーク	
ピクセル数(H×V)	2592 × 1944	イーサネット	1×RJ-45、10/100 Mbps自己適応型イーサネットポート
最低照度 (カラー/白黒)	カラー:0.005 lux @F1.6 白黒:0 lux @F1.6 (IRオン)	対応Webブラウザ	Chrome、MicroSoft Edge
S/N比	50dB	対応OS	Microsoft Window10/11/2016/2019
電子シャッター速度	1/1～1/30,000秒	プロトコル*	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、IGMP/マルチキャスト、SMTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、QoS、SNMP、802.1X、UDP、ICMP、ARP、TLS
IR距離	200m	相互運用性	ONVIFプロファイルG/S/T
IRライト制御	自動／手動	最大ユーザーアクセス数	10ユーザー (同時に最大10ライнстリーム)
デイ／ナイト	自動(ICR)／デイ／ナイト／タイミング	セキュリティ	ユーザー帳票とパスワード保護、HTTPS、IPフィルター、ダイジェスト認証、TLS1.2のみ、ストリーム暗号化、AES128/256、SSH/Telnet閉鎖
逆光補正	WDR、BLC、HLC	サポート言語	アラビア語、チェコ語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語(ブラジル)、ロシア語、スペイン語、トルコ語
ホワイトバランス	自動／定電流／手動	イベント／解析	
ゲイン制御	0～100%	ビデオ解析	人數カウント、徘徊、トリップワイヤ(侵入検知)、SMD
ワイド・ダイナミック・レンジ	120 dB	イベントの種類	ビデオ動体検知、アラーム入力、録画通知、タンパリング
ノイズ低減	2D/3D DNR	イベント連携	デジタル出力、電子メール、MicroSD カードを使用したイベント通知
レンズ	5.3～159mm、F1.6～F4.3	関心領域	8
画角(H×V×D)	H:56.62°～2.48°、V:42.76°～1.91°	電気仕様	
光学ズーム	30x	電源	100～240VAC、24VAC、または24VDC、またはPoE++(48VDC)オプション
デジタルズーム	16x	消費電力(最大)	75W未満(AC100～240V)
フォーカス制御	自動／手動	機械仕様	
プライバシー・マスキング	オフ／オン(最大40領域)	寸法(D × D × H)	530 × 295 × 420 mm (20.86" × 11.61" × 16.53")
デフォグ	サポート	製品重量	38 kg
電気的画像安定化	サポート	梱包重量	48 kg (フレキシブル管を除く)
ローカル・ストレージ	内蔵マイクロSDカード・スロット (最大256GB、SDカードはプリインストール済み)	本体材質	SUS316L
アラーム入力／出力	入力5チャンネル、出力1チャンネル	外装ケーブル	HCS1WZ5XR30W□A□
パン／チルト範囲	パン:0～360°エンドレス、チルト:-90°～+90°	非外装ケーブル	HCS1WZ5XR30W□U□
手動制御速度	パン:0°～40°/s、チルト:0°～30°/s	環境	
プリセット速度	パン:0°/s、チルト:30°/s	動作温度	-40°C～60°C (オプション -50°C～60°C) (-40°F～140°F) (オプション -58°F～140°F)
プリセット	300(特別なプリセットの80～115はVMSでのみ表示される)	相対湿度	95%未満、結露なし25°C
スキャン	サポート	侵入保護等級	IP66、IP68 (2m/2h)
ツバー	サポート	ATEX	Ex II 2G Ex db IIC T6 Gb /Ex 2D tb IIIC T80°C Db
自動再開	サポート	IECEx	Ex db IIC T6 Gb /Ex tb IIIC T80°C Db
PTZステータス表示	サポート	原産国	中国
ワイパー	サポート(プリセット103、VMSからプリセット103呼び出し可能)	保証	2年間
洗浄器	サポート(プリセット116)	規制	
PTZプロトコル	Pelco-D、Pelco-Pプロトコルをサポート	エミッഷン	CE(EN 55032)
ビデオ		イミュニティ	CE(EN 50130-4、EN 55035)
ビデオ圧縮	H.265 HEVC/H.264/MJPEG、スマートコードック	安全	CE(EN 62368-1)
解像度	第1:2592 × 1944/2592 × 1520/1920 × 1080/1280 × 720 第2:704 × 576(PAL)/704 × 480(NTSC)/640 × 480/352 × 288(PAL)/352 × 240(NTSC) 第3:640 × 480/352 × 288(PAL)/352 × 240(NTSC)/320 × 240	RoHS	CE(EN IEC 63000)、UAE (2017年内閣令第10号)
ビデオストリーム数	3(暗号化用に2)	Honeywell	
フレームレート	メイン／セカンドストリーム:最大30 fps (HTTPSで暗号化する場合は最大15fps) サードストリーム:最大30 fps(暗号化には使用できません)	Honeywell	
ピットレート	100K～12Mbps(暗号化する場合は15K～2Mbps)	Honeywell	

S1シリーズWDR30倍5MP防爆IR PTZカメラ

推奨付属品

システム統合		オプションのマウントと付属品	
Pro-Watch NVR	最大256のIPチャネルRAID5/6エンタープライズNVR	HAS1WLMZE	PTZカメラ用壁取り付けブラケット
Maxpro NVR PE	最大128のIPチャネルRAID5/6エンタープライズNVR	HAS-1JCBEA34**	防爆ジャンクションボックス(4穴)
Maxpro NVR SE	最大64のIPチャネルシステムNVR	HAS-1JCBEA36**	防爆ジャンクションボックス(6穴)
Maxpro NVR XE	最大16のIPチャネルシステムNVR	HAS-1WSTEA10	防爆洗浄システム(10リットル洗浄タンク)
Maxpro NVRソフトウェア	最大128のIPチャネル録画ソフトウェア	HAS1PLMZE	PTZカメラ用ポールマウント
Honeywell DVM	Honeywell DVM R710に対応	HAS1CNMZE	PTZカメラ用コーナーマウント

注文情報

HCS1WZ5XR30W 

ケーブル長さ:2:2.5m、3:3.5m、5:5.3m、A:10.3m
U:OFC非外装ケーブル、A:OFC外装ケーブル
A:AC100~240V、B:AC24V、D:DC24V、C:PoE++(DC48V)

注文情報	
HCS1WZ5XR30WAA2	WDR30倍5MP防爆IR PTZカメラ、30倍光学ズーム、AC100~240V、IP68内蔵光ファイバー変換モジュール、1ポート・シングルモード・シングルファイバー、1310T/1550R、FCポート付き、2.5m外装ケーブル、1防爆グランド
HCS1WZ5XR30WAU2	WDR30倍5MP防爆IR PTZカメラ、30倍光学ズーム、AC100~240V、IP68内蔵光ファイバー変換モジュール、1ポート・シングルモード・シングルファイバー、1310T/1550R、FCポート付き、2.5m非外装ケーブル、2.5m防爆フレキシブル管、1防爆グランド
HCS1WZ5XR30WAA3	WDR30倍5MP防爆IR PTZカメラ、30倍光学ズーム、AC100~240V、IP68内蔵光ファイバー変換モジュール、1ポート・シングルモード・シングルファイバー、1310T/1550R、FCポート付き、3.5m外装ケーブル、1防爆グランド
HCS1WZ5XR30WAU3	WDR30倍5MP防爆IR PTZカメラ、30倍光学ズーム、AC100~240V、IP68内蔵光ファイバー変換モジュール、1ポート・シングルモード・シングルファイバー、1310T/1550R、FCポート付き、3.5m非外装ケーブル、2m+1.5m防爆フレキシブル管、1防爆グランド
HCS1WZ5XR30WAA5	WDR30倍5MP防爆IR PTZカメラ、30倍光学ズーム、AC100~240V、IP68内蔵光ファイバー変換モジュール、1ポート・シングルモード・シングルファイバー、1310T/1550R、FCポート付き、5m外装ケーブル、1防爆グランド
HCS1WZ5XR30WAU5	WDR30倍5MP防爆IR PTZカメラ、30倍光学ズーム、AC100~240V、IP68内蔵光ファイバー変換モジュール、1ポート・シングルモード・シングルファイバー、1310T/1550R、FCポート付き、5m非外装ケーブル、2m+2m+1m防爆フレキシブル管、1防爆グランド
HCS1WZ5XR30WAAA	WDR30倍5MP防爆IR PTZカメラ、30倍光学ズーム、AC100~240V、IP68内蔵光ファイバー変換モジュール、1ポート・シングルモード・シングルファイバー、1310T/1550R、FCポート付き、10m外装ケーブル、1防爆グランド
HCS1WZ5XR30WAUA	WDR30倍5MP防爆IR PTZカメラ、30倍光学ズーム、AC100~240V、IP68内蔵光ファイバー変換モジュール、1ポート・シングルモード・シングルファイバー、1310T/1550R、FCポート付き、10m非外装ケーブル、2m×5防爆フレキシブル管、1防爆グランド
HCS1WZ5XR30WB2	WDR30倍5MP防爆IR PTZカメラ、30倍光学ズーム、AC24V、IP68内蔵光ファイバー変換モジュール、1ポート・シングルモード・シングルファイバー、1310T/1550R、FCポート付き、2.5m非外装ケーブル、2.5m防爆フレキシブル管、1防爆グランド
HCS1WZ5XR30WB5	WDR30倍5MP防爆IR PTZカメラ、30倍光学ズーム、AC24V、IP68内蔵光ファイバー変換モジュール、1ポート・シングルモード・シングルファイバー、1310T/1550R、FCポート付き、5m非外装ケーブル、2m+2m+1m防爆フレキシブル管、1防爆グランド
HCS1WZ5XR30WBA	WDR30倍5MP防爆IR PTZカメラ、30倍光学ズーム、AC24V、IP68内蔵光ファイバー変換モジュール、1ポート・シングルモード・シングルファイバー、1310T/1550R、FCポート付き、10m非外装ケーブル、2m×5防爆フレキシブル管、1防爆グランド
HCS1WZ5XR30WB3	WDR30倍5MP防爆IR PTZカメラ、30倍光学ズーム、AC24V、IP68内蔵光ファイバー変換モジュール、1ポート・シングルモード・シングルファイバー、1310T/1550R、FCポート付き、3.5m非外装ケーブル、2m+1.5m防爆フレキシブル管、1防爆グランド
HCS1WZ5XR30WBA2	WDR30倍5MP防爆IR PTZカメラ、30倍光学ズーム、AC24V、IP68内蔵光ファイバー変換モジュール、1ポート・シングルモード・シングルファイバー、1310T/1550R、FCポート付き、2.5m外装ケーブル、1防爆グランド


Honeywell

S1シリーズWDR30倍5MP防爆IR PTZカメラ

注文情報

S1シリーズWDR30倍5MP防爆IR PTZカメラ

寸法



詳細情報

<http://buildings.honeywell.com/jp-ja>
<https://buildings.honeywell.com>

弊社製品などへのお問い合わせは、上記サイト
お問い合わせフォームよりご連絡ください



ONVIFおよびONVIFロゴは、ONVIF Inc.の商標です。
HEVC AdvanceロゴはHEVC Advanceの商標です。

ハネウェルは、通知なしに製品の設計または
仕様を変更する権利を留保します。

日本ハネウェル株式会社
ビルディング・オートメーション
東京都港区海岸1-16-1
ニューピア竹芝サウスタワー20F

www.honeywell.com

HSV-HCS1WZ5XR30WXXX-01-UK(1023)DS
© 2023 Honeywell International Inc.

Honeywell